

Technikai adatok

Teljesítményadatok, jellemzők és funkciók

		Glydea Ultra 35e/60e WT	Glydea Ultra 35e/60e DCT	Glydea Ultra 35e/60e RTS
	Maximum függönysúly	35 / 60 Kg	35 / 60 Kg	35 / 60 Kg
	Maximum sínhossz	10 m / 12m	10 m / 12m	10 m / 12m
Funkciók	Köztes pozíció	✗	✓	✓
	Kézi működtetés	✓	✓	✓
	Touch Motion	✗	✓	✓
	Csendes mód	✓	✓	✓
	Automatikus végállás	✓	✓	✓
	Állítható végállás	✓	✓	✓
	Változtatható forgásirány	✓	✓	✓
	Lágy indulás/megállás	✗	✓	✓
	LED visszajelzés	✓	✓	✓
	Gyári visszaállítás	✓	✓	✓
Telepítés	Rejtett kábelezés	✓	✓	✓
	Felülre szerelés	✓	✓	✓
	Tandem	✓	✓	✓
Vezérlés	Rádiós vezérlés	✗	✗	✓
	Modul kompatibilis	✗	✓	✓
	Kétirányú kommunikáció	✗	✓	✓

Technikai adatok

		Glydea Ultra 35e/60e		
		DCT	WT	RTS
Motor műszaki paraméterei	Névleges nyomaték	Nm	0.6/1.0	
	Maximális tartó nyomaték	Nm	0.7/1.1	
	Terhelés nélküli sebesség	rpm	140 / 122.5 / 105 (gyárilag), 87.5 / 52.5 (csendes üzemmód)(1)	
	Névleges sebesség	rpm	105 (2)	
	Működési hőmérséklet	°C (°F)	0°C to +60°C 85%HR at 35°C (+32°F to +140°F 85%HR at 95°F)	
	Tárolási hőmérséklet	°C (°F)	-30°C to +80°C 85%HR at 35°C (-22°F to +176°F 85%HR at 95°F)	
	Kézi működtetés		Van	
	Végállás		Állítható	Végállás ütközőnél
	Végállás pontossága	mm	±10	
	Védelmi szint	IP	30	
	Lágy megállás		Van	Nincs
	Lágy indulás		Van	
	Zajsztint (működési)(3)	dB(A)	TBC	
	Hangnyomásszint (3)	dB(A)	TBC	
Motor elektromos paraméterei	Motor tömeg	g	1320	1340
	Feszültség	Vac	90 to 255	
	Frekvencia	Hz	47 to 63	
	Maximum áramerősség	A	0.8 at 120VAC ; 0.4 at 240VAC	
	Készenléti teljesítmény	W	TBD	
	Tápkábel típusa		H05 VVF	H05 VVF
	Erek száma		3	4
	Érvastagság	mm ²	0.75	0.75
	Vezérlés csatlakozó		RJ12	RJ12 csak beállításkor
	Modul csatlakozó		tbc	tbc
	Vezérlési mód		2 NO or 3 NO dry contact	AC switch (4)
	Dry contact minimum zárási idő	ms	150	N/A
	Motor által biztosított vezérlő feszültség	V	5 Vdc	
	Maximum feszültségesés a DCT vezérlő vezetéken	V	2.5	N/A
	Érintésvédelem		Class I	
	Egyirányú maximális működési idő (5)		2min 30s	
Szabvány	Tanúsítvány		MIC: CE, *SASO, *RCM, *KC, *EAC MIF: CE, *CCC	

- (1) Értékek különböző beállított sebességek esetén (20 / 17.5 / 15 / 12.5 / 7.5 cm/s)
- (2) Maximum sebesség névleges nyomatékkal
- (3) Somfy mérési szabvány alapján, irányadó érték
- (4) Mechanikusan reteszelt kapcsoló szükséges, eltérő kapcsoló esetén keresse fel a Somfy-t. Maximum kábelhossz motor és kapcsoló között 50 méter
- (5) Folyamatos működtetés miatt a hőkioldó működésbe léphet, a visszahűlés időt vehet igénybe.