

Somfy karnismotorok összehasonlító táblázata



SOMFY elektromos függönykarnisok

	Érték:	Irismo WT	Glydea 35e WT	Glydea 60e WT	Irismo RTS	Glydea 35e RTS (Glydea 35e WT+RTS kártya)	Glydea 60e RTS (Glydea 60e WT+RTS kártya)
Nyomaték:	Nm	0,6	0,6	1	0,6	0,6	1
Touch motion, kézzel indítható:		Nem	Nem	Nem	Nem	Igen, 2 állítható érzékenységgel	Igen, 2 állítható érzékenységgel
Kedvenc pozíció:		Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen
Névleges sebesség:	rpm	95	105	105	95	105	105
Állítható sebesség:		Nem	«Igen	«Igen	Nem	Igen	Igen
Sebesség (egyenes):	cm/s	15	12,5/15/17,5/20 cm/s»	12,5/15/17,5/20 cm/s»	15	12,5/15/17,5/20 cm/s»	12,5/15/17,5/20 cm/s»
Kézi működtetés:		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Végállás:		Mechanikus ütköző	Mechanikus ütköző	Mechanikus ütköző	Mechanikus ütköző	Állítható	Állítható
Védettség:	IP	30	30	30	30	30	30
Lágy megállás:		Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	Igen
Lágy indítás:		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Zajszint (teljes rendszer sínnel):	dB	< 50	< 50	44	< 50	< 50	44
Tápkábel erek:	db	4	4	4	3	3/4	3/4
Vezérlés:		AC kapcsoló	AC kapcsoló	AC kapcsoló	RTS vezérlés	RTS vezérlés	RTS vezérlés
Max futásidő egy irányba:		2 perc 30 mp	2 perc 30 mp	2 perc 30 mp	2 perc 30 mp	2 perc 30 mp	2 perc 30 mp
Érintésvédelmi besorolás:		Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
Teherbírási (10 m-ig, egyenes sín esetén):	kg	35	35	60	35	35	60
Teherbírási (10 m-ig, hajlított sín esetén):	kg	20	20	45	20	20	45
Max terhelés forgószemenként:	kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Max sínhossz:	m	10	10	15	10	10	15
Max toldás:	db	2	2	2	2	2	2
Min hajlítási rádiusz:	mm	300	300	300	300	300	300
Min ívelési rádiusz:	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Fényérzékelő kompatibilitás:		Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Tandem megoldás:		Nem	Nem	Igen, 2 db motorral, 100 kg-ig	Nem	Nem	Nem
Garancia:		5 év	5 év	5 év	5 év	5 év	5 év

Vezérelések RTS motorok esetén: Smoove O/C (Pure Shine vagy Black Shine színekben), falra szerelhető RTS vezérlés, kifejezetten Glydea és Irismo RTS motorokhoz, vagy Somfy RTS vezérlések.

